

## Anexo VI - Proposta de Preços

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 1500 - Vl. Hortolândia - Jundiá - Cep: 13.2214-344

Fone: (0xx11) 4589-1312 Fax: (0xx11) 4589-1311

CNPJ: 03.582.243/0001-73 INSC. EST. 407.243.756.117

### PROPOSTA DE PREÇO

Modalidade nº		Entrega da Proposta até		Data de Abertura	
<b>Objeto: Locação de máquinas e veículos pesados com prestação de serviços para operação, destinados ao transporte de equipes da DAE S/A para realização de serviços de manutenção em redes de água e esgoto.</b>					
Telefone		Fornecedor			
		E-mail			
Endereço				Município	UF
item	Qty	DESCRIÇÃO	Valor Hora	Valor Ano	
1	4	Caminhão basculante apoio – motor a diesel com potência mínima de 150 cv. Capacidade de carga útil mínima 4800 kg. Caçamba com capacidade para 3 m3 cabine suplementar para 3 passageiros fabricada conforme resolução do departamento nacional de trânsito (denatran) (até 800 h/mês – 9.600 h/ano)			
2	9	Caminhão basculante toco – motor a diesel com potência mínima de 160 cv e caçamba com capacidade para 5 m3. Capacidade de carga mínima 6350 kg. (até 1.800 h/mês – 21.600 h/ano)			
3	1	Caminhão basculante trucado 6x2 - motor a diesel com potência líquida mínima de 275 cv. Equipado com caçamba para 12 m3. Capacidade mínima útil de 15000 kg (até 200 h/mês – 2.400 h/ano)			
4	16	Caminhão carroceria leve tipo toco – motor a diesel com potência mínima de 150 cv. equipado com carroceria de 4 metros de comprimento e capacidade mínima de 3,5 toneladas. cabine suplementar para 6 passageiros (homologada pelo inmetro conforme resolução vigente do departamento nacional de trânsito - DENATTRAN), cobertura para abrigo de ferramentas e vestuário com comprimento de 1,3 m (contado a partir da carroceria) e suporte removível (com travas de segurança) para tubos com capacidade para 500 kg, guincho de acionamento manual e rotação de 360° instalado na caçamba com			
5	2	Caminhão carroceria semipesado tipo toco – motor a diesel com potência mínima de 177 cv. equipado com carroceria de 5,5 metros de comprimento e capacidade mínima de 6 toneladas. Cabine suplementar para 6 passageiros (homologada pelo inmetro conforme resolução vigente do departamento nacional de trânsito - DENATTRAN), cobertura para abrigo de ferramentas e vestuário com comprimento de 2 m (contados a partir da carroceria) e suporte removível (com travas de segurança) para tubos com capacidade para 500 kg, guincho de acionamento manual e rotação de 360° instalado na caçamba com			
6	1	talha de içamento tipo "molitão" para capacidade de carga de 150 kg Caminhão carroceria pesado tipo Munck – motor a diesel com potência mínima de 177 cv. peso bruto total 12000 kg, carroceria com 6,2 metros (livre) de comprimento, guindaste hidráulico tipo Munck com momento carga útil mínima de 10.000 kg com três lanças hidráulicas e alcance mínimo de 12 m. cintas para içamento de carga normatizadas com comprimentos variados (2 cintas com 2 m, 2 cintas com 4 m e 2 cintas com 6 m); gancho para içamento de tubos metálicos, plásticos e de			
7	2	Caminhão trucado bidirecional com plataforma auto socorro – motor a diesel com potência mínima de 260 cv. plataforma com dimensões mínimas de 2,6 x 10 m (com acessórios para fixação), capacidade de carga mínima útil 18000 kg, quatro eixos sendo dois eixos direcionais, capacidade mínima do guincho 20000 kg. (Até 100 h/mês – 1.200 h/ano)			
8	2	Escavadeira hidráulica sobre esteiras – motor a diesel com potência mínima de 110 cv. capacidade mínima da caçamba de 0,7 m3, peso operacional de 16-18 toneladas, profundidade mínima de escavação 5600 mm, altura mínima de escavação 9500 mm, força mínima de escavação 12000 kgf. (Até 100 h/mês – 1.200 h/ano)			

## Anexo VI - Proposta de Preços

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 1500 - Vl. Hortolândia - Jundiá - Cep: 13.2214-344

Fone: (0xx11) 4589-1312 Fax: (0xx11) 4589-1311

CNPJ: 03.582.243/0001-73 INSC. EST. 407.243.756.117

9	1	Escavadeira hidráulica sobre esteiras – motor a diesel com potência mínima de 110 cv, peso operacional de 16-18 toneladas, profundidade mínima de escavação 5600 mm, altura mínima de escavação 9500 mm, força mínima de escavação 13600 kgf, caçamba instalada tipo peneira rotativa (mínimo 25 rpm/ máximo 35 rpm) para escavadeira de 920 toneladas, capacidade de carga 1,1 m3 nas dimensões 1730 x 1400 h		
10	2	Mini escavadeira hidráulica com cabine – motor a diesel com potência mínima de 24 cv, peso operacional 2500-2900 kg, capacidade mínima da caçamba de escavação 0,08 m3, profundidade de escavação mínima 2500 mm, altura mínima de escavação 4170 mm, força de escavação mínima 2050 kgf, carreta para reboque preparada para embarque e desembarque com capacidade de carga máxima de 3000		
11	11	Retroescavadeira sobre pneus diesel 4x2 motor a diesel com potência mínima 75 cv, capacidade mínima da caçamba retro de 0,18 m3 e carregadeira de 0,79 m³, peso operacional mínimo 7100 kg. (Até 2.200 h/mês – 26.400 h/ano)		
<b>TOTAL - ANUAL (R\$)</b>				