SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 01 de setembro de 2020

A TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Presencial nº 048/2020 - PROCESSO DAE nº 2676/2020

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de válvulas, conexões e tubos em fo.fo. (diam.div.) p uso em remanejamento de redes de água e adutoras do município de Jundiaí.

1 - Conforme demonstrado abaixo, o item 05 do Lote 4 é solicitados com pintura em Epóx, porém é citada a NBR 7675 de acordo com o objeto deste edital que sita a utilização para rede de água (pintura betuminosa cor preta).

Diante do exposto, perguntamos: Podemos considerar para o item 05 do lote 04 a pintura como betuminosa na cor preta conforme NBR 7675?

Resposta: A NBR 7675 prevê a utilização de revestimento em epóxi (item 4.8.1), porém verifiquei junto aos fabricantes e por hora está descontinuada fabricação com pintura em epóxi.

Diante disto, aceitaremos o revestimento betuminoso na cor preta.

2 - Este item será utilizado em rede de água ou esgoto? Em caso de esgoto a NBR deverá ser a 15420 e não a 7675.

Resposta: Conforme o objeto da licitação menciona, será para remanejamento de redes de água e adutoras.

3 – Segue o mesmo questionamento para os itens abaixo

PC 4 TUBO FO.FO DN300 MM X 2,65 M PB JTI K9 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTATICA AZUL. ANTICORROSIVA E INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE PERMITA SUA RASTREABILIDADE. TUBO FO.FO DN300 MM X 2 M PB JTI K9 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTATICA ANTICORROSIVA AZULE INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE PERMITA SUA RASTREABILIDADE.					
PC 4 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTATICA ANTICORROSIVA AZULE INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE		22	PC	4	FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTATICA AZUL. ANTICORROSIVA E INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE
		23	PC	4	FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTATICA ANTICORROSIVA AZULE INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE

Resposta: A NBR 7675 prevê a utilização de revestimento em epóxi (item 4.8.1), porém verifiquei junto aos fabricantes e por hora está descontinuada fabricação com pintura em epóxi.

Diante disto, aceitaremos o revestimento betuminoso na cor preta.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali (EM REGIME DE HOME OFFICE) Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira Chefe da Seção de Controle da Qualidade dos Materiais